

FLUKSO®



Extrema Crystal

CONTRACT COLLECTION

Extrema Crystal

CONTRACT COLLECTION



RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE

BS 5852 CRIB 5
BS 5852-1 PART I
IMO resolution A.652 (16): 1989
EN 1021-1
EN 1021-2
UNI 9175 classe 1 IM
TB 117: 2013



COMFORT ED ELASTICITÀ COMFORT AND ELASTICITY



IMPERMEABILITÀ WATERPROOF



FACILE MANUTENZIONE EASY TO CLEAN



RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE



TRATTAMENTO FUNGICIDA RESISTANCE TO MOULD AND BACTERIA



ASSENZA DI FTALATI PHTHALATES FREE



LAVAGGIO — Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua, senza strizzare. Lasciare asciugare al rovescio evitando l'esposizione diretta alla luce del sole. Stirare al rovescio a bassa temperatura.

Per le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, inchiostro, caffè, liquori, chewing-gum ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni: disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciacquare bene.

AVVERTENZE GENERALI — I colori chiari, non devono essere messi a contatto con tessuti e capi d'abbigliamento trattati con coloranti non fissati, o con scarse solidità di tintura, onde evitare macchie ed aloni di coloranti di cui non possiamo garantire la pulitura.

WASHING — Dust gently and in case of light stains pass the surface with a damp cloth or a neutral detergent, rinse with water without squeezing. Let the fabric dry inside out avoiding direct exposure to the sunlight. Iron to the reverse at low temperature. The following instructions are recommended for small located and more obstinate stains (oil, fat, cosmetics, ink, coffee, liquor, chewing-gum etc.): dissolve immediately with clear ethylic alcohol diluted in water to 20%, dab and then treat with a neutral detergent solution. Rinse abundantly.

GENERAL WARNINGS — To avoid permanent stains, the lighter colours of the article should not be brought into contact with textiles and clothing coloured with unfixed dyes. We cannot guarantee the ability to remove unknown dyes from light coloured product.

Extrema è un brand riconosciuto da architetti e designer internazionali. È un tessuto spalmato nato per il settore del mobile imbottito residenziale e contract, realizzato con materiali innovativi ad alta resistenza, senza l'utilizzo di ftalati.

Extrema è disponibile a magazzino in diverse finiture e colori: Extrema Basic, Extrema AU, Extrema Metal, Extrema Crystal, Extrema Silver Glass ed Extrema Ikon.

Extrema Crystal si presenta con una superficie liscia ad effetto vernice lucida e molto brillante in una vasta gamma di colori vivaci ottenuti con complesse tecniche di spalmatura che caratterizzano tutta la produzione di Extrema.

I test di laboratorio effettuati su Extrema Crystal evidenziano le sue eccezionali caratteristiche di durata nel tempo e praticità di utilizzo. Extrema Crystal contiene "Ultra Fresh", un antimicrobico che aggiunto durante le fasi di lavorazione crea una barriera difensiva contro acari, batteri e funghi evitando odori sgradevoli e allergie.

Extrema is an exclusive brand recognized by international architects and designers. Especially conceived for upholstery industry, Extrema is a coated fabric created by using innovative and high resistant components, without using phthalates.

Extrema is available on stock in different finishes: Extrema Basic, Extrema AU, Extrema Metal, Extrema Crystal, Extrema Silver Glass and Extrema Ikon.

Extrema Crystal has a smooth, gloss paint-effect and brilliant surface, in a wide range of colours, obtained by complex techniques that make all the Extrema collections unique in their category.

The lab tests show the exceptional characteristics of Extrema Crystal regarding its duration and its practical way of use. Extrema Crystal contains "Ultra fresh", an anti-microbial agent which creates a defensive barrier against mites, bacteria and fungus, avoiding smells and allergies.



Ultra-Fresh*

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS	UNITÀ UNIT	NORMA TEST METHOD	VALORI LIMIT VALUE
Peso Weight	g/m ²	-	480
Altezza Width	cm	-	140
Composizione Composition	-	-	63% PU - 29% COT 8% PES
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	cicli/cycles	UNI EN ISO 12947-2	150.000
Solidità colori alla luce Colour fastness to light (Xenotest)	blue scale	UNI EN ISO 105-B02	5/6
Solidità colori al sudore Colour fastness to sweat	grey scale	UNI EN ISO 105-E04	4/5
Resistenza alla trazione Tensile strenght	N/50 mm	UNI EN ISO 1421	long. 450 trasv. 400
Allungamento a rottura Elongation at break	%	UNI EN ISO 1421	long. 10 trasv. 20
Resistenza alla lacerazione Tear strenght	N	UNI EN ISO 9073-4	long. 35 trasv. 35

Made in Italy

Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi. The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.