

FLUKSO®



# Crazy

**CONTRACT & HOME  
COLLECTION**

# Crazy

## CONTRACT & HOME COLLECTION

Crazy di Flukso® è il tessuto spalmato ignifugo made in Italy dalle eleganti colorazioni nuvolate creato per rivestire mobili imbottiti in uno stile senza tempo.

La superficie del tessuto è stata realizzata con una microscopica texture che al tatto la rende ancora più simile alla pelle naturale pur mantenendo le caratteristiche tipiche di un tessuto tecnico quali alta resistenza e praticità d'uso.

Crazy ha una speciale armatura tessile leggermente elastica che lo rende adattabile alle nuove geometrie del mobile imbottito con maggiori garanzie di durata nel tempo.

Morbido, avvolgente e resistente al fuoco è adatto ad un utilizzo sia domestico che contract.

Crazy by Flukso®, the 'Made-in-Italy' fireproof coated fabric, in 'cloud effect' refined colours, created to dress upholstered furniture with timeless elegance.

The fabric surface is made using a microscopic texture which makes it similar to natural leather to the touch while keeping the typical characteristics of technical fabric such as endurance and ease of use.

Crazy features a special mesh fabric construction, slightly elastic, that makes it easily adaptable to the new modern shapes of upholstered furniture and guarantees long life.

Soft, enveloping and fire resistant, this fabric adapts to contract or residential spaces.



### RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE

UNI 9175: classe 1M  
EN 1021-2



### COMFORT ED ELASTICITÀ COMFORT AND ELASTICITY



### RESISTENZA ALLA LACERAZIONE TEAR STRENGTH




### FACILE MANUTENZIONE EASY TO CLEAN



### IMPERMEABILITÀ WATERPROOF



### RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE



**LAVAGGIO**—Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua, senza strizzare. Lasciare asciugare al rovescio evitando l'esposizione diretta alla luce del sole. Stirare al rovescio a bassa temperatura. Per le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, inchiostro, caffè, liquori, chewing-gum ecc.) Si consiglia di seguire le seguenti istruzioni. Disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciacquare bene.

**AVVERTENZE GENERALI**—I colori chiari, non devono essere messi a contatto con tessuti e capi d'abbigliamento trattati con coloranti non fissati, o con scarse solidità di tintura, onde evitare macchie ed aloni di coloranti di cui non possiamo garantire la pulitura.

**WASHING**—Dust gently and in case of light stains pass the surface with a damp cloth or a neutral detergent, rinse with water without squeezing. Let the fabric dry inside out avoiding direct exposure to the sunlight. Iron to the reverse at low temperature. The following instructions are recommended for small located and more obstinate stains (oil, fat, cosmetics, ink, coffee, liquor, chewing-gum etc.): dissolve immediately with clear ethylic alcohol diluted in water to 20%, dab and then treat with a neutral detergent solution. Rinse abundantly.

**GENERAL WARNINGS**—To avoid permanent stains, the lighter colours of the article should not be brought into contact with textiles and clothing coloured with unfixed dyes. We cannot guarantee the ability to remove unknown dyes from light coloured product.

### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS

### UNITÀ UNIT

### NORMA TEST METHOD

### VALORI LIMIT VALUE

Peso  
Weight

g/m<sup>2</sup>

-

600

Altezza  
Width

cm

-

140

Composizione  
Composition

-

-

80% PVC - 2% PU  
18% PES

Resistenza all'abrasione  
Abrasion resistance

cicli/cycles

EN ISO 5470-2

50.000

Solidità colori allo sfregamento a secco  
Colour fastness to dry rubbing

-

UNI EN ISO 105-X12

4/5

Solidità colori allo sfregamento a umido  
Colour fastness to wet rubbing

-

UNI EN ISO 105-X12

4/5

Adesione  
Adhesion

N

UNI EN ISO 2411

35

Resistenza alle flessioni  
Bending strength

cicli/cycles

UNI 4818-13

150.000

Resistenza alla trazione  
Tensile strength

N

UNI EN ISO 1421

long. 515  
trasv. 300

Made in Italy

Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi. The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.