

FLUKSO®



Status

CONTRACT COLLECTION

Status

CONTRACT COLLECTION



RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE

EN 1021 part.1-2
UNI 9175 classe 1 IM
BS 5852 p.11 CRIB 5
IMO FTP CODE 2010
TB 117 sez. E - p.1 (California)



COMFORT ED ELASTICITÀ COMFORT AND ELASTICITY



IMPERMEABILITÀ WATERPROOF



FACILE MANUTENZIONE EASY TO CLEAN



RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE



ASSENZA DI FTALATI PHTHALATES FREE



LAVAGGIO — Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua, senza strizzare. Lasciare asciugare al rovescio evitando l'esposizione diretta alla luce del sole. Stirare al rovescio a bassa temperatura. Per le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, inchiostro, caffè, liquori, chewing-gum ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni: sciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciacquare bene.

AVVERTENZE GENERALI — I colori chiari, non devono essere messi a contatto con tessuti e capi d'abbigliamento trattati con coloranti non fissati, o con scarse solidità di tintura, onde evitare macchie ed aloni di coloranti di cui non possiamo garantire la pulitura.

WASHING — Dust gently and in case of light stains pass the surface with a damp cloth or a neutral detergent, rinse with water without squeezing. Let the fabric dry inside out avoiding direct exposure to the sunlight. Iron to the reverse at low temperature. The following instructions are recommended for small located and more obstinate stains (oil, fat, cosmetics, ink, coffee, liquor, chewing-gum etc.): dissolve immediately with clear ethylic alcohol diluted in water to 20%, dab and then treat with a neutral detergent solution. Rinse abundantly.

GENERAL WARNINGS — To avoid permanent stains, the lighter colours of the article should not be brought into contact with textiles and clothing coloured with unfixed dyes. We cannot guarantee the ability to remove unknown dyes from the lighter colours of the article.

Status è un tessuto in eco-pelle ignifuga ad alta resistenza, progettato e realizzato totalmente in Italia.

La superficie morbida ad affetto pelle è disponibile in 35 nuovi colori dalle tonalità contemporanee.

Colori pastello e tonalità vivaci si alternano per dare al cliente la possibilità di coordinare con facilità Status nel proprio ambiente.

Status è stato progettato per il settore del mobile imbottito residenziale e contract, con materiali innovativi ad alta resistenza, senza l'utilizzo di ftalati.

I test di laboratorio effettuati su Status evidenziano la sua eccezionali caratteristiche di durata nel tempo e resistenza all'idrolisi per la quale è garantito 5 anni.

Status is a high-resistance eco-leather flame retardant fabric, designed and constructed entirely in Italy.

The leather-effect soft surface is available in 35 new modern colours.

Pastel colours and bright tones alternate so that the customer can easily coordinate Status in their own space.

Status was designed for the residential and contract upholstered furniture sector, with innovative high-resistance materials and does not contain phthalates.

Laboratory tests carried out on Status show its exceptional long life and resistance to hydrolysis for which it is guaranteed for 5 years.

ANTIBACTERIAL
AGENTS



5 years
hydrolysis
warranty

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS	UNITÀ UNIT	NORMA TEST METHOD	VALORI LIMIT VALUE
Peso Weight	g/m ²	-	400
Altezza Width	cm	-	140
Composizione Composition	-	-	41% PU - 41% COT 18% PES
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	cicli/cycles	EN ISO 5470-2	100.000
Resistenza alle flessioni Bending strenght	cicli/cycles	UNI 4818-13	150.000
Resistenza alla trazione Tensile strenght	N	UNI EN ISO 1421	long. 600 trasv. 350
Resistenza alla lacerazione Tear strenght	N	UNI 4818-9	long. 60 trasv. 40
Solidità colori allo sfregamento Colour fastness to rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	5
Solidità colori alla luce Colour fastness to light (Xenotest)	blue scale	UNI EN ISO 105-B02	light colours 4 dark colours 5/6

Made in Italy

Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi. The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.