

FLUKSO®

Skill Diamond

CONTRACT & HOME
COLLECTION



Skill Diamond

CONTRACT & HOME COLLECTION

Skill Diamond è un tessuto spalmato ignifugo realizzato per il settore del mobile imbottito residenziale e contract.

Skill Diamond viene prodotto con un caratteristico disegno geometrico sfaccettato realizzato attraverso una tecnica di trapuntatura industriale.

L'imbottitura in poliuretano espanso gli conferisce il particolare aspetto tridimensionale.

La superficie trapuntata si presenta con la caratteristica grana opaca ad effetto pelle d'arredamento in una gamma di colori tutti disponibili a magazzino.

Skill Diamond è coordinabile con la versione unita Skill da utilizzare in abbinamento sugli elementi dell'imbottito ad alta usura e nella versione stampata Skill Flow.

Skill Diamond is a flame retardant coated fabric made for residential and contract upholstery.

Skill Diamond is produced by a smart geometrical design, achieved through a technique typical of quilting industry.

Its polyurethane foam padding gives to Skill Diamond the particular three-dimensional aspect.

Its quilted surface shows a characteristic matt-grain surface similar to real leather, in a range of colours all on stock.

Skill Diamond perfectly combines with the plain version Skill to be used as high resistant covering material together with Skill Flow.



RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE

IMO resolution A.652 (16): 1989
EN 1021-2
UNI 9175 classe 1 IM
TB 117 sez.E - p.1 (California)



COMFORT ED ELASTICITÀ COMFORT AND ELASTICITY



FACILE MANUTENZIONE EASY TO CLEAN



RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE



LAVAGGIO — Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua, senza strizzare. Lasciare asciugare al rovescio evitando l'esposizione diretta alla luce del sole. Stirare al rovescio a bassa temperatura.

Per le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, inchiostro, caffè, liquori, chewing-gum ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni: disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciacquare bene.

AVVERTENZE GENERALI — I colori chiari, non devono essere messi a contatto con tessuti e capi d'abbigliamento trattati con coloranti non fissati, o con scarse solidità di tintura, onde evitare macchie ed aloni di coloranti di cui non possiamo garantire la pulitura.

WASHING — Dust gently and in case of light stains pass the surface with a damp cloth or a neutral detergent, rinse with water without squeezing. Let the fabric dry inside out avoiding direct exposure to the sunlight. Iron to the reverse at low temperature. The following instructions are recommended for small located and more obstinate stains (oil, fat, cosmetics, ink, coffee, liquor, chewing-gum etc.): dissolve immediately with clear ethylic alcohol diluted in water to 20%, dab and then treat with a neutral detergent solution. Rinse abundantly.

GENERAL WARNINGS — To avoid permanent stains, the lighter colours of the article should not be brought into contact with textiles and clothing coloured with unfixed dyes. We cannot guarantee the ability to remove unknown dyes from light coloured product.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS

UNITÀ UNIT

NORMA TEST METHOD

VALORI LIMIT VALUE

Peso
Weight

g/m²

-

820

Altezza
Width

cm

-

138 +/- 3%

Composizione
Composition

-

-

43% PVC - 33% PU
20% COT/PES - 4% PP

Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance

cicli/cycles

EN ISO 5470-2

10.000

Solidità colori allo sfregamento a secco
Colour fastness to dry rubbing

grey scale

UNI EN ISO 105-X12

4/5

Solidità colori allo sfregamento a umido
Colour fastness to wet rubbing

grey scale

UNI EN ISO 105-X12

4/5

Solidità colori alla luce
Colour fastness to light (Xenotest)

blue scale

UNI EN ISO 105-Bo2

6

Allungamento a rottura
Elongation at break

%

UNI EN ISO 1421

long. 500
trasv. 290

Resistenza alla lacerazione
Tear strenght

N

UNI 4818-9

long. 50
trasv. 50

Made in Italy

Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi. The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.