


## FILTECH

Composition	surface support	100% Vinyle 100% Polyester
Poids		830 g/m <sup>2</sup>
Largeur		140 cm ± 2%
Épaisseur		1 mm
Résistance à l'abrasion		> 150.000 cycles
Résistencia aux U.V.		1.000 heures
Solidité à la lumière	ISO 105 B02	6
Résistance à la traction	ISO 13934-1	N/5 cm ≥ 150
Résistance à la déchirure	ISO 13937-2	trame chaîne ≥ 50 N ≥ 35 N
Imperméabilité. Colonne d'eau	UNE EN 20811	> 200 cm
Traitement antibactérien - antimoisissure		Oui
 Ignifuge		EN 1021 parts 1&2 AM 18 M2 BS5852 Cigarette & Match



Utiliser savon neutre.

FILTECH est conforme à la norme Reach Standard. Est exempt de phtalates

Pour un entretien efficace, nettoyer régulièrement avec du savon au PH neutre et une brosse douce.

Dans tous les cas rincer à l'eau claire. Tous détergent, solvants, détachants, ainsi que tous les produits non conseillés par nos soins sont à proscrire.

Nettoyer immédiatement les tâches telles que, café, vin, éosine, stylo, ou encore Jeans Denim afin d'éviter une migration définitive dans la masse du tissu enduit.

Attention: Nous ne pouvons être tenus responsables des problèmes liés à une teinture de mauvaise qualité.

Léobert dégage toute responsabilité aux problèmes encourus au non respect des consignes d'entretien.

# LEOBERT PARIS

223 Rue du Faubourg Saint-Antoine  
Tél: 01 43 72 47 20 Fax: 01 43 72 46 44  
www.leobert.fr

75011 PARIS  
Email: leobert@wanadoo.fr