



Sécurité, isolation thermique, grande hauteur de passage, personnalisation

La porte de garage sectionnelle Surf à déplacement latéral est isolante et résistante, ce qui en fait une fermeture de sécurité dans le neuf comme en rénovation. Facilement motorisable, elle s'adapte à toutes les ouvertures, y compris avec des tailles d'écoinçons ou de linteau réduites. Elle séduit aussi par son accès piéton, le choix des designs de panneaux et ses hublots personnalisables.



Automatismes et manoeuvres

Manoeuvres



Les + Franciافlex

- Seule porte de garage à déplacement latéral du marché à s'adapter à un écoinçon ≤ 100 mm
- Pré-cadre complet qui facilite la pose et améliore l'étanchéité de la porte de garage
- Détection anti-obstacle conforme à la réglementation
- Montants, rails et accessoires laqués blanc en standard (version motorisée) pour une finition impeccable
- Motorisation de la porte de garage jumelable avec celle d'un portail de jardin (disponible)

Les plus verts

- Déperditions de chaleur évitées grâce à la double paroi « sandwich » qui emprisonne une mousse isolante

Descriptif technique

Design :

- 5 designs de panneaux en acier double paroi
- Large choix de hublots et coloris

Sécurité :

- Panneau acier double paroi de 40 mm d'épaisseur
- Panneaux anti-pince doigts pour éviter tout risque d'écrasement lors de la manoeuvre du tablier
- Serrure 3 points de série pour une plus grande sécurité
- Serrure multipoints disponible sur portillon
- Deux goupilles anti-soulèvement en acier, efficace contre les tentatives d'effraction .

Confort :

- Portillon à charnières invisibles (portes manuelles)
- Porte de garage manuelle ou électrique
- Fonctionnement aisé grâce aux galets sur roulement à billes
- Porte de garage équipée d'une commande radio de série (digicode disponible)

Isolation et étanchéité :

- Acier double paroi de 40 mm d'épaisseur avec mousse polyuréthane sans CFC à rupture de pont thermique ($U=0.5$ $W/m^2.K$)
- Joint d'étanchéité sur panneaux haut et bas

- Joint d'étanchéité latéraux
- Étanchéité basse renforcée grâce au profil alu jet d'eau sur seuil de porte

Portillon :

- Ouverture partielle en électrique
- Portillon ouvrant en manuel